

Product Code:

7832

POWERBIKE 4-TAKT

Aceite de motor de 4 tiempos con Mezcla de Ésteres

SAE 15W-50, API SM, JASO MA/MA2,
DUCATI, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA

Aceite de motor de cuatro tiempos con componentes de éster para motos, pitbikes, enduro y trial. Proporciona un óptimo arranque en frío, máxima resistencia a altas temperaturas y máxima estabilidad al cizallamiento. Utilizable en motos con motores de inyección y catalizadores, quads (ATV), scooters, etc.



Prueba	Método	Unidad	Resultados
Densidad a 15°C	D 1298	kg/m ³	890
Viscosidad a 40°C	D 445	CSt	152,78
Viscosidad a 100°C	D 445	CSt	17,16
Viscosidad a -20°C	D5293	CP	6605
Índice de viscosidad	D 2270		122
Punto de inflamación COC	D 92	°C	224
Punto de fluidez	D 97	°C	-34
TBN	D 2896	gkoG/kg	6,28

Volumen

1L _{met}	MN7832-1ME	60L	MN7832-60
10L	MN7832-10	208L	MN7832-DR
20L	MN7832-20	1000L	MN7832-IBC

www.mannol.de

ny.de tel.: +49 (0)4103 1211 0 fax: +49 (0)4103 1211 116

MANNOL®